


Enduroc

Trwałe i niezawodne konwektory Enduroc są dostępne w wersji elektronicznej (4 tryby pracy) lub elektromechanicznej.

Zintegrowany element grzejny AIRALU[®] Silence



Konwektor



■ Element grzejny

- Grzałka zespolona z aluminiową kształtką AIRALU Silence[®]

■ Regulacja i programowanie

- cyfrowy termostat elektroniczny ASIC regulujący temperaturę z dokładnością 0,1 stopnia C
- możliwość programowania za pomocą przewodu sterowniczego, w 4 trybach pracy: komfort / eco / dyżur / wyłączenie*
- automatyczny bezpiecznik termiczny


■ Estetyka

- metalowa obudowa pokryta lakierem epoksydowym utwardzonym przez poślimeryzację
- zespół sterowania w górnej części
- przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- pokrętło termostatu z pozycją Dyżur
- wskaźnik świetlny informujący o włączeniu obwodu grzejnego*
- przewód zasilający (2 przewody + przewód sterowniczy*)
- stelaż mocowany do ściany

*wersja elektroniczna o 4 trybach pracy



Kolor biały



Kolor alabastrowy

ELEKTRONICZNY ZESPÓŁ STEROWANIA (4 tryby pracy*)

usytuowany w górnej części urządzenia po prawej stronie



1. przełącznik Włączenie / Wyłączenie
2. pokrętło termostatu z pozycją Dyżur
3. wskaźnik ogrzewania

Moc (W)	Wymiary dt x wys x gł* (cm)	Masa (kg)	Model (dodać Bł dla urządzenia koloru białego)	Kod biały (1)	Kod alabastrowy (2)
Enduroc elektroniczny o 4 trybach pracy					
500	36 x 40 x 8	3,0	P9301 ET 05	A687502	A687495
750	36 x 40 x 8	3,7	P9301 ET 07	A687503	A687496
1000	44 x 40 x 8	4,1	P9301 ET 10	A687504	A687497
1250	52 x 40 x 8	5,0	P9301 ET 12	A687505	A687498
1500	60 x 40 x 8	5,5	P9301 ET 15	A687506	A687499
1750	76 x 40 x 8	7,1	P9301 ET 17	A687507	A687500
2000	84 x 40 x 8	7,9	P9301 ET 20	A687508	A687501
Enduroc elektromechaniczny					
500	28 x 40 x 8	3,0	P9301 ML 05	A684467	A684432
750	36 x 40 x 8	3,7	P9301 ML 07	A684468	A684433
1000	44 x 40 x 8	4,1	P9301 ML 10	A684469	A684434
1250	52 x 40 x 8	5,0	P9301 ML 12	A684470	A684435
1500	60 x 40 x 8	5,5	P9301 ML 15	A684471	A684436
1750	76 x 40 x 8	7,1	P9301 ML 17	A684472	A684437
2000	84 x 40 x 8	7,9	P9301 ML 20	A684473	A684438
2500	100 x 40 x 8	8,5	P9301 ML 25	A684474	A684439


* przy stelażu mocowanym do ściany, należy dodatkowo uwzględnić 22 mm

(1): biały RAL 9016

(2): alabastrowy RAL 9001

Mono 230 V-

Enduroc elektroniczny o 4 trybach pracy



Enduroc elektromechaniczny



GENERALNY DYSTRYBUTOR:
 PHP Brabork Sp. z o.o.
 05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
 tel: (22) 761 38 82, fax (22) 761 38 81
 e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
 http://www.airelec.pl

DYSTRYBUTOR REGIONALNY