



AIRÉLEC

Grzejnik łazienkowy

Indigo



Kompaktowy grzejnik łazienkowy z wbudowanym radiatorem i dmuchawą NF Performance Klasa C.

Urzekający i wyjątkowy, jest idealny do nowych, ale również do remontowanych pomieszczeń!

PRAKTYCZNY I SKUTECZNY

Łączy emisję ciepła z delikatnym, ale skutecznym nawiewem.



WYJĄTKOWO KOMPAKTOWY:

SZEROKOŚĆ 34 CM

Doskonałe rozwiązanie do małych pomieszczeń, łazienek lub kuchni.

NF PERFORMANCE

KLASA C

Idealny w nowych pomieszczeniach, gdzie wymagane jest zastosowanie urządzeń "Klasy C".

REGULATOR

ELEKTRONICZNY



Doświadczenie daje wielką różnicę

Wymyślony, zaprojektowany i wyprodukowany w naszych zakładach we Francji.

Grzejnik łazienkowy z radiatorem i dmuchawą

Dane techniczne:

ELEMENTY GRZEJNE

- Jednoczęściowy element grzejny Airalu® ze stopu aluminium.
- Element grzejny o małej bezwładności cieplnej dla dmuchawy.

WYGLĄD

- Obudowa stalowa. Powłoka z polimeryzowanego poliestru epoksydowego.
- Poręcze do suszenia ręczników
- Przewód zasilający (2 żyły + przewód sterujący).
- Kolor biały lub stalowy.

Moduł sterowania:



- 1 Przycisk Włącz/Wyłącz
- 2 Pokrętko termostatu
- 3 Praca ciągła (ogrzewanie + nawiew)

MONTAŻ

- Mocowanie na uchwycie służącym jako wzornik montażowy.

PROGRAMOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

- Elektroniczny termostat z systemem cyfrowym do regulacji temperatury z dokładnością bliską 1/10 stopnia.
- Programowane za pomocą przewodu sterującego trybami: komfort, eko, dyżur i wyłącz.
- Bezpiecznik termiczny, automatyczny.



Modele i wymiary:

Moc (W)	Wymiary Dł. x Sz. x Gł.* (cm)	Masa (kg)	Model	Kody "biały"	Kody "stalowy"
1400	34,0 x 67,0 x 7,8	9,1	INDIGO 15	A690465	A690475

* Wymiary urządzenia bez poręczy - Z poręczami, należy dodać 20 mm do szerokości i 70 mm do głębokości. Z uchwytem mocującym, należy dodać 22 mm do głębokości.

Gwarancja: 2 lata



Klasa II Jednofaz.
IP24 IK08 230 V~

Dystrybutor:



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr